

**NEW • NEU**  
**NOUVEAU • NUOVO • NUEVO**

# INOLITH

**korrosionsfest. massiv. vandalengeschützt.**



Die freistehende Lösung aus purem Edelstahl für alle **NeoIntercom** Mobilfunk-Sprechstellen.  
*The free-standing solution made of pure stainless steel for all **NeoIntercom** mobile stations.*

**NEW • NEU**  
**NOUVEAU • NUOVO • NUEVO**

# INOLITH

**korrosionsfest. massiv. vandalengeschützt.**



Die freistehende Lösung aus purem Edelstahl für alle **NeoIntercom** Mobilfunk-Sprechstellen.  
*The free-standing solution made of pure stainless steel for all **NeoIntercom** mobile stations.*



passend für/  
*suitable for*  
**Neo**Intercom  
OneTOP, DuoTOP,  
MultiTOP, LEGEND,  
OneTOP.Red,  
OneTOP.Operator,  
CellCOM.Red,  
CellCOM.Operator

kompatibel zu/  
*compatible to*  
Fermax  
Skyline, Cityline,  
Kitcity199  
130 x 246 mm/  
5,11 x 9,68 inch  
Gr.5 (4V)

Säulenmaß/  
*column measure:*  
150 x 100 mm/  
5,90 x 3,93 inch  
Materialstärke/  
*material thickness*  
3 mm/ 0,11 inch  
Gewicht/ *weight:*  
21 Kg/ 46,29 lbs

Seite  
*side*  
**A**

1.700 mm/ 66,92 inch


Seite  
*side*  
**B**

passend für/  
*suitable for*  
**Neo**Intercom  
MultiTOP Pro,  
LEGEND

kompatibel zu/  
*compatible to*  
Fermax  
130 x 294 mm/  
5,11 x 11,57 inch  
Gr.6 (5V)

Edelstahl V2A  
Geschliffen K230/  
*Stainless steel V2A*  
*Ground K230*

Bodenflansch/ *bottom flange:*  
310 x 210 mm/ 12,20 x 8,26 inch  
Materialstärke/ *Material thickness*  
5 mm/ 0,19 inch  
Bohrung/ *drilling:*  
4 x Ø 13 mm/ 0,51 inch  
Kabelzuführung/ *cable entry:*  
Ø 82 mm/ 3,22 inch



Bestückungsbeispiele/  
*Equipment examples:*

